



¿POR QUÉ?

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SA
08780 PALLEJA (BCN)

Tel. +34 936 633 394
Fax +34 936 633 392
farenes@faren.com
www.faren.com.es

ACRYLICOLOR

Pintura acrílica de secado rápido en spray

ACRYLICOLOR esmalte acrílico con óptimas características de adherencia y rápido secado.

ACRYLICOLOR es un esmalte acrílico de **USO PROFESIONAL**, tanto para superficies de interior como de exterior. Adhiere sobre cualquier superficie, metal, aluminio (ideal para marcos), hierro, latón, madera, casi todos los plásticos, paredes, vidrio, cerámica, etc.

VENTAJAS

Gran cobertura. Fidelidad a los colores RAL, no amarillea, de gran duración, pigmentos resistentes a la luz y exentos de plomo y de clorofluorocarburos. **No necesita pre-tratamientos especiales adherente sobre material plástico.**

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Aerosol con banda estañada | 15 bar |
| Contenido neto | 400 ml |
| Aspecto | Líquido bajo presión |
| Color | Varios – ver carta colores |
| Olor | Característico de disolvente |
| Densidad a 20° C | 0,75 +/- 0,80 g/ml |
| Presión a 20° C | 4,0 +/- 0,5 bar |
| Presión a 50° C | 8,0 +/- 0,5 bar |
| Punto de inflamabilidad | Inferior 0° C |

Tiempo de secado

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Sin polvo | 10 minutos |
| Seco al tacto | 20 minutos |
| Seco en profundidad | 24 horas |
| Sobrepintable | En cualquier momento |
| Tapón de seguridad | Etiquetado "child-proof" |
| Adhesivo en tapón | Con referencia color RAL |
| Temperatura máx. de uso | 100°C |

RENDIMIENTO

El aerosol de 400ml cubre una superficie de 2m², con independencia de la tonalidad de la pintura.

MODO DE EMPLEO

Las superficies tienen que estar siempre limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas y sutiles.

ETIQUETADO

Directiva 2004/42/CE: C.O.V. subcategoría: acabados especiales.
Valor límite COV: 840 g/litro – contenido máximo efectivo: 640 g/litro.
Irritante – Extremadamente Inflamable.

Estas informaciones aquí aportadas se deben considerar como indicativas. Su uso no implica ninguna responsabilidad por parte de la empresa comprendidas posibles etiquetados o licencias. Será siempre responsabilidad del usuario verificar siempre de forma preventiva la idoneidad del uso del producto en cada caso.

FORMATOS

Código producto

4V – 5V (VER CARTA COLORES)

Envase

Aerosol de 400 ml

Confecciones

Caja de 6 unid.