Headquarter&factory
Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España
Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

P730

Activador para adhesivos anaeróbicos

P730 activa las superficies metálicas pasivizadas (cincadas, cadmiadas o acero inoxidable) favoreciendo la reacción entre el fijador/sellador anaeróbico y el metal en ensamblajes enroscados o cilíndricos.

¿POR QUÉ?

ACTIVADOR: activa las superficies metálicas pasivizadas (cincadas, cadmiadas, acero inoxidable) favoreciendo la reacción entre el fijador/sellador anaeróbico y el metal en ensamblajes enroscados o cilíndricos.
ACELERANTE: permite la puesta en marcha de ensamblajes cilíndricos o enroscados en pocos minutos (1-2 máximo).
DESENGRASANTE: limpia las superficies eliminando posibles residuos oleosos.

INFORMACION DEL USO

Se recomienda evitar el uso de este activador en las instalaciones que tengan oxígeno o productos químicos como el cloro o ácidos fuertes. En especial es necesario verificar que el disolvente contenido en el activador no dañe las superficies que se quieran tratar.

MODO DE EMPLEO

- Pulverizar el activador sobre una o ambas superficies a ensamblar. Si el pegado es preciso será suficiente realizar el tratamiento en solo una parte. Asegurarse de que haya la mínima suciedad posible ya que podría comprometer la funcionalidad de la aplicación.
- Esperar el tiempo suficiente para permitir la evaporación del disolvente hasta que las superficies estén secas; parar atención en el fileteado (hembra) donde se deposita la suciedad y el disolvente actúa con mayor dificultad. Realizar esta operación en un ambiente ventilado.
- Después de la activación de las piezas deben ser ensambladas con el producto idóneo antes de dos horas.
- Si la aplicación necesitase solo la activación de una de las partes, se depositará el producto anaeróbico sobre la otra parte.
- Dejar endurecer correctamente antes de usar.

PROPRIEDADES TIPICAS DEL PRODUCTO LIQUIDO

Naturaleza química	Acetona
Color	Verde claro
Densidad a 25° C	790 g/lt
Viscosidad a 22° C	2 mPa.s
Punto de ignición	-8° C

CONSERVACION

Este activador es inflamable. Se recomienda conservarlo lejos de fuentes de calor, agentes oxidantes y otros productos combustibles. Cerrar el envase después de su uso.

Headquarter&factory
Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España
Faren Industrias Químicas, SA
08780 PALLEJA (BCN)

Tel. +34 936 633 394
Fax +34 936 633 392
farenes@faren.com
www.faren.com.es

PRECAUCION

Prestar especial atención en el uso del producto en cuanto se ha de usar en ambientes ventilados y lejos de llamas libres, y observar el grado de protección de las instalaciones eléctricas. En el caso de usar el activador en forma líquida con aparatos dosificadores, se recomienda el uso de hidrógeno. Consulta la ficha de seguridad.

Los datos aportados en este documento se facilitan con carácter informativo, aunque se pueden considerar fiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por terceros donde los métodos de trabajo no hayan sido realizados bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de las características del producto en relación a sus necesidades productivas y de adoptar todas las medidas necesarias para verificar la idoneidad de los procedimientos de uso del producto.

FORMATOS

Código producto	Envase	Confecciones
1AQ200 EAN 8020089999738	Aerosol 200 ml	Caja de 6 Unid.