



#### Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91  
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020  
Fax +39 0296302371  
[info@faren.com](mailto:info@faren.com)  
[www.faren.com](http://www.faren.com)

#### España

Faren Industrias Químicas, SA  
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233  
[farenes@faren.com](mailto:farenes@faren.com)  
[www.faren.com.es](http://www.faren.com.es)

## PUSH PAINTGEL

Gel lavamanos natural para tintas y pinturas

**PUSH PAINTGEL** es un lavamanos neutro formulado con materias primas de origen natural, en Gel. Es un producto específico para los operadores que necesitan eliminar restos de pinturas, tintas, siliconas, poliuretano, etc. de las manos.

### ¿POR QUÉ?

De la calidad y la seguridad de **PUSH PAINTGEL** da testimonio la ausencia de restricciones de uso del mismo, contrariamente a otros productos del mercado, los cuales están limitados a no más de 2 o 3 aplicaciones diarias. Es un preparado isotópico (se disuelve con el calor de la piel), consigue eliminar cualquier tipo de suciedad, pero particularmente pinturas, tintas de serigrafías y tipografías, siliconas tanto neutras como acéticas, resinas poliuretánicas y poliésteres incluso frescos. Para el sector de la carpintería y encurtido de pieles, es discretamente eficaz incluso con las manchas de Tanino. **PUSH PAINTGEL** está enriquecido con aceites derivados del coco, para proteger y nutrir la piel en cada lavado. Por último el abrasivo es resultado de una especial elaboración de madera: Lignocel BK, harina vegetal cribada y exenta de la celulosa, evitando así su inflado, utilísimo para eliminar la suciedad de las callosidades y abrasiones, pero sin raspar la epidermis ya que no tiene la suficiente dureza para hacerlo. **PUSH PAINTGEL** es ideal en invierno, cuando el frío pone a prueba la integridad de la piel. El uso del producto mediante su dispensador garantiza la estabilidad del producto, y una buena higiene evitando posibles contagios de dermatitis de otros operadores.

### ¿CÓMO?

Se usa con su dispensador. La cantidad obtenida con una única presión es la dosis correcta para una aplicación. Usar con **las manos secas**, frotándose, hasta la completa disolución de la suciedad, después enjuagar y secar. Es posible no enjuagarse, a falta de agua, bastará secarse con papel o trapos. Para determinar el tiempo máximo de espera, dentro del cual **PUSH PAINTGEL** es eficaz eliminando resinas catalizadas, será necesario realizar algunas pruebas. Nuestra experiencia nos dice que nunca es inferior a 4 horas.

### ¿DÓNDE?

Pintados, barnizados  
Tipografía y Serigrafía  
Estampación de resina de vidrio  
Carpinterías  
Elaborados de la piel  
Tintorerías  
Bricolaje

### FORMATOS

#### Código producto

1LI005  
EAN 8020089996966

#### Envase

Bote de 3000 ml con dosif.

#### Confeción

Caja de 6 Unid.