



¿POR QUÉ?

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SA
08780 PALLEJA (BCN)

Tel. +34 936 633 394
Fax +34 936 633 392
farenes@faren.com
www.faren.com.es

SAFE K 805

DISOLVENTE PARA LAVADO DE MOTORES

SAFE K 805 es un disolvente graso de origen natural, indicado para la limpieza de piezas mecánicas, pequeñas piezas metálicas, material plástico y goma.

SAFE K 805 puede ser utilizado sobre cualquier tipo de metal o aleación ligera, no ataca el barniz, plástico, plexiglás. Su formulación es rica de principios activos y completa, su aval en práctica de todas sus materias primas, está listo para aplicar un efecto desengrasante. Se distingue, en particular, por su peculiar efecto englobante sobre la molécula de aceite grasos, gracias a la presencia de disolventes vegetales, esto le permite permanecer activo y eficiente, usado en depósito, durante muchísimo tiempo: de uno a dos años, de uso habitual.

Características principales:

- > Disolvente hidrocarburo súper refinado: contribuye a disgregar las sustancias grasas y oleosas
- > El tensoactivo presente, ayuda a la eliminación de la suciedad acumulada, como la tierra, y en particular, aceite quemado, etc.
- > El disolvente vegetal engloba el aceite y la grasa, alargando la vida en depósito **SAFE K 805**
- > La ausencia de sustancias caústicas y de disolventes clorados permite su uso sobre plásticos, gomas, superficies barnizadas, aleación ligera, bronce y latón. Sus elementos protegen especialmente la superficie, cuando están engrasadas con **SAFE K 805**
- > Por su calidad hidrosoluble, es posible realizar el enjuague con agua, si así lo desea.
- > **SAFE K 805** es eficaz igualmente para la eliminación de silicona, cola vinilica, masillas, tinta, pintadas de rotuladores, cera, etc.

Excelente en el desengrasado de motores y de carburadores, en talleres de automóvil es idóneo para su parte mecánica, y eléctrica. Aplicado sobre la parte tratada deja una ligera capa protectora, que previene del óxido y la corrosión.

¿CÓMO?

SAFE K 805 se usa puro o diluido con disolvente petrolífero. Puede usarse pulverizado con pistola, con brocha. Es específico para el depósito lava piezas, si hay sacudimiento (**SAFE K 805** no hace espuma) es estático, como el modelo Wash Tank Large, presente en nuestro catálogo. Puede ser usado igualmente para la eliminación de la silicona o sellantes de diversa naturaleza: utilizar inmediatamente cuando todavía esté fresco, pasado unos minutos tiende a endurecerse.

Nota: **SAFE K 805**, en caso de necesidad, puede ser enjuagado con agua **pero no puede ser diluido con agua para su uso**. **SAFE K 805** se usa **solo** en frío.

¿DÓNDE?

Mecánica automóvil, talleres eléctricos, auto lavado
Máquinas de movimiento de tierra, máquinas elevadoras, maquinaria agrícola.
Construcciones mecánicas en general, industria petrolífera, naval, etc.
Tipografía, serigrafía, carteles publicitarios y mantenimiento en general.

FORMATOS

Código producto
805.005

Envase
Lata metálica de 5 litros

Confección
Caja de 4 latas