



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

FORMATOS

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

STRONG

Consolidante para piedra natural y ladrillo

STRONG detiene el desmoronamiento. Compacta la porosidad de la piedra, actuando como conglomerante.

STRONG no amarillea, transpirable, resiste los rayos UVA, penetra en profundidad, no crea películas, anti desmoronamiento. Para fachadas, cemento a vista, ladrillos.

Aplicar sobre superficies perfectamente limpias y secas (eliminar polvo, desmoronamiento o suciedad varia antes de proseguir con el tratamiento). Aplicar el producto con un cepillo de cerdas cortas para garantizar su mejor penetración, cada 30 minutos, hasta la saturación del producto.

Tiempo de secado a 25 °C el tratamiento seca en 12 horas, y a 15 °C seca en 24 horas.

Durante el secado proteger la superficie del agua y la humedad.

Aplicar solo con temperaturas superiores a 10 °C. No aplicar bajo el sol directo.

RENDIMIENTO DURACIÓN:

El consumo indicativo oscila entre 2-10 m²/litro (Limestone 2-6 m², Piedra natural 8-10 m²).

Con la aplicación y el mantenimiento adecuados la duración del tratamiento puede ser de 2 años (aplicando 2 capas).

El tratamiento no resiste a las sustancias ácidas.

MANTENIMIENTO:

Semestral: utilizar el producto POWER CLEAN diluido a 1:10 y agua a baja presión.

NOTA GENERAL:

Se aconseja realizar una prueba preventiva para observar posibles contraindicaciones del uso del producto sobre el tipo de superficie a tratar. Antes de usar leer atentamente el modo de empleo y las advertencias indicadas en la etiqueta. Antes de proceder con el tratamiento proteger las zonas no cubiertas para evitar salpicaduras que podrían dañar los materiales que lo rodean.

Código producto

1PL001
EAN 8020089997789

Envase

Botella de 1000 ml

Confecciones

Caja de 12 Unid.