



¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SA
08780 PALLEJA (BCN)

Tel. +34 936 633 394
Fax +34 936 633 392
farenes@faren.com
www.faren.com.es

GLOVE

Impermeabilizante para terrazas

GLOVE impermeabilizante para terrazas que impide las filtraciones del agua y evita el desmoronamiento de las piezas.

GLOVE es un impermeabilizante indicado para balcones y terrazas embaldosadas, que impide las infiltraciones del agua y de ésta manera también previene del desmoronamiento de las baldosas. Es transpirable, resiste a los rayos UVA, no amarillea y no crea películas.

Tanto para superficies nuevas como suelos ya en uso:

- Cepillar la superficie en POWER CLEAN y agua (disolución a 1:10) para eliminar los residuos de cemento y otros de la superficie a tratar (en el caso de suelos ya en uso utilizar POWER CLEAN para una limpieza preventiva, ya que el producto se debe aplicar sobre superficies perfectamente limpias y secas).
- Enjuagar con agua limpia y esperar 3-4 días para un secado completo.
- Extender el producto uniformemente sobre la superficie a tratar.
- Dejar secar 3 horas antes de aplicar una segunda mano de producto.

Durante el secado proteger la superficie del agua y la humedad.
Aplicar solo con temperaturas superiores a 10 °C, no aplicar bajo el sol directo.
El tiempo de secado a 25 °C es de 12 horas, y a 15 °C es de 24 horas.

RENDIMIENTO DURACIÓN:

El consumo indicativo oscila entre 6-10 m²/litro.
Si se aplica y se mantiene correctamente la duración es de 2 años (aplicando 2 manos).
El tratamiento no resiste a las sustancias ácidas.

MANTENIMIENTO:

Para eliminar posibles manchas de las superficies, no tratar, y utilizar el producto **REMOVE C**.

Mensual: utilizar el producto POWER CLEAN pulverizado, diluido en agua 1:15.

Semestral: utilizar el producto POWER CLEAN pulverizado, diluido en agua 1:10.

NOTA GENERAL:

Se aconseja realizar una prueba preventiva para observar posibles contraindicaciones del uso del producto sobre el tipo de superficie a tratar. Antes de usar leer atentamente el modo de empleo y las advertencias indicadas en la etiqueta. Antes de proceder con el tratamiento proteger las zonas no cubiertas para evitar salpicaduras que podrían dañar los materiales que lo rodean.

FORMATOS

Código producto

1PM001
EAN 8020089997758
1PM005
EAN 8020089997734

Envase

Botella de 1000 ml
Bidón de 5 litros

Confecciones

Caja de 12 Unid.
Caja de 4 Unid.