



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SA
08780 PALLEJA (BCN)

Tel. +34 936 633 394
Fax +34 936 633 392
farenes@faren.com
www.faren.com.es

SAF WELD F

Decapante líquido para soldadura
de acero inoxidable.

SAF WELD F es un decapante para la eliminación del ennegrecido de la soldadura de acero inoxidable, con las mejores cualidades de seguridad para los operarios.

¿POR QUÉ?

SAF WELD F se presenta en forma líquida y gracias a su lento secado, mantiene su eficacia inalterable durante mucho tiempo. Toxicológicamente y al contrario de la mayor parte de productos del mercado, **SAF WELD F** es:

NO TOXICO
DE OLOR NEUTRALIZADO
NO NOCIVO por contacto o inhalación

La única frase de riesgo prevista en su formulación es R22, nocivo por ingestión, R34, corrosivo.

En cuanto al aspecto funcional, **SAF WELD F** asegura:

Eficacia, en soldaduras en TIG y en MIG.
Rapidez, normalmente 30 minutos son suficientes para un tratamiento.
Simplicidad, no necesita precauciones técnicas especiales.
Seguridad, se puede usar incluso en ambientes cerrados, tales como depósitos, cisternas, etc.

Su práctica confección en botella de plástico de 1 litro y con tapón de seguridad, previene de los incidentes habituales que se dan usando otros envases con cuellos demasiado grandes o con tapones a presión.

¿CÓMO?

Aplicar con pincel o brocha de cerdas duras una pequeña cantidad de **SAF WELD F** directamente sobre el punto de soldado a tratar. Dejar actuar, mejor al reparo del sol, durante al menos media hora o una hora. Después eliminar con agua.

En algunos casos, puede ser útil frotar ligeramente con alguna esponja abrasiva humedecida. Si fuese necesario repetir el tratamiento.

Se recomienda el uso del producto previa adopción de las oportunas medidas de seguridad individual (guantes antiácidos, visores protectores).

¿DÓNDE?

Para la eliminación del ennegrecido de la soldadura en superficies de acero inoxidable.

FORMATOS

Código producto

775001
EAN 8020089775011

Envase

Botella de 1 Litro

Confecciones

Caja de 12 Unid.