Headquarter&factory
Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España
Faren Industrias Químicas, SA
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

F4

Lubrificante Desbloqueante

F4 Lubrificante – Anticorrosivo – Penetrante – Protetivo. Repelente de água – Anti Humedade.

Porquê escolher

LUBRIFICANTE, ANTICORROSIVO, PENETRANTE, PROTETIVO
Cria uma película protetora, por um período de tempo, eficaz contra água, gelo, humidade e oxidação. Protege os metais e as suas imperfeições.
DESBLOQUEANTE
Penetra atacando a ferrugem e qualquer outro tipo oxidação permitindo desbloquear qualquer peça ou mecanismo gripado, bloqueado, oxidado ou congelado. Uma vez desbloqueado, o mecanismo, graças à propriedade lubrificante, volta ao seu funcionamento normal.
REPELENTE DE ÁGUA – ANTI HUMIDADE
Cria uma película protetora entre a superfície e a humidade eliminando os problemas causados por esta (especialmente os curto-circuitos provocados pela presença de humidade).
LIMPADOR
A sua fórmula permite a limpeza de todas as superfícies e a eliminação de massas lubrificantes e sujidades impedindo a formação de oxidações. Ótimo para a eliminação e remoção de manchas de alcatrão, resinas, insetos incrustados, etc ...

É UM PRODUTO SEGURO COM OS MATERIAIS MAIS COMUNS :

BORRACHAS E PLÁSTICOS
O F4 foi testado em vários tipos de borracha e de plástico mais comumente utilizados no mercado, e não foram evidenciados efeitos visíveis de deterioração. Nalguns tipos de borracha poderia observar-se uma ligeira dilatação, unicamente se for deixada submersa por um longo período de tempo em F4.
Pode dar algum problema sobre o policarbonato transparente e o poliestireno, assim desaconselhamos o uso de F4 nestes materiais.

METAIS
O F4 pode ser usado com segurança em todos os tipos de metal e aço.

TECIDOS
No contato com tecidos como lã, nylon e algodão podem verificar-se ligeiras manchas que são facilmente removidas com qualquer desengordurante do mercado.

SUPERFICIES PINTADAS
Não foi encontrado nenhum efeito negativo ou prejudicial para superfícies pintadas em contato com o F4.

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS (Referente ao produto. concentrado).

Aspeto	: líquido amarelado
Cheiro	: cheiro muito leve e agradável
Peso específico	: 0,775 +/- 0,02 a 20°C
Ponto de inflamabilidade	: 38°C
Ponto de deslizamento	: 72

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Estabilidade a baixas temperaturas	: Ótima
Cobertura média	: 20m2/lt – 5m2/aerosol 400ml
Espessura pelicula / média	: 0,00050cm

Headquarter&factory
Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España
Faren Industrias Químicas, SA
08780 PALLEJA (BCN)

Tel. +34 936 633 394
Fax +34 936 633 392
farenes@faren.com
www.faren.com.es

PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO

Humidade: nenhum sinal até à passagem das1000 horas
Salitre: Nenhum sinal entre um mínimo de 50 e um máximo de 100 horas

PROTEÇÃO GERAL DOS MATERIAIS

Armazenamento interno coberto	: 1 ano
Armazenamento ao ar livre coberto	: até 6 meses
Armazenamento ao ar livre descoberto	: 30 dias

Nota: Estas informações são de carácter geral e podem variar sensivelmente em função do material tratado e das condições atmosféricas

Como utilizar

Técnicas de aplicação do F4

1. Vaporizar com o aerosol
2. Aplicado con ayuda de un pincel o brocha.
3. Sumergiendo la pieza a tratar en F4.

Nota: A válvula especial funciona a 360° especial para uso em qualquer posição, mesmo com a válvula para baixo.

Onde se pode utilizar

Em peças e aparelhos eletromecânicos, motores elétricos, parafusos, dobradiças, fechaduras, guias, correntes, etc ....

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Código produto	Embalagem	Unidades Caixa
974003SPPT EAN 8020089974032	Aerosol de 400 ml	Caixa 12 Unid.
974021SPPT EAN 8020089974063	Aerosol de 200 ml	Caixa 12 Unid.
974020SPPTGB EAN 8020089974223	Aerosol de 100 ml	Caixa 24 Unid.
974005SR	Bidon de 5 litros	Caixa 2 Bidones
9740025SR	Bidon de 25 litros	Caixa 1 Bidon