



**FAREN**  
chemical  
industries

Innovative  
solutions



**¿POR QUÉ?**

**Headquarter&factory**

Corso Europa, 85/91  
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020  
Fax +39 0296302371  
info@faren.com  
www.faren.com

**España**

Faren Industrias Químicas, SA  
**Distribuidor Oficial**

Tel. 900 827 233 [farenes@faren.com](mailto:farenes@faren.com)  
[www.faren.com.es](http://www.faren.com.es)

# LOGIQ WAY G

## ACEITE PARA GUÍAS (MAQUINARIA/HERRAMIENTAS)

**LOGIQ WAY G** es un mineral parafínico, antigoteo, para guías y sistemas de lubricación centralizados.

**LOGIQ WAY G** es un mineral parafínico, antigoteo, para guías y sistemas de lubricación centralizados; altamente refinado y con un buen equilibrado paquete de aditivos antidesgaste, engrasantes sintéticos, aditivos de extrema presión, inhibidores de la corrosión y de la oxidación y adhesivantes anti-“stick-slip”.

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Anti-Stick-Slip	Evita distorsiones y acabados inadecuados.
Óptimo Grado de Adhesión y empapabilidad.	Enorme poder lubricante.
Clasificación ISO-G	Calidad Superior.

**PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS**

	ISO 68 G	ISO 220 G	MÉTODO
Aspecto	líquido	líquido	
Color	máx. 5.0	máx. 5.0	ASTM D1500
Peso Especifico a 20°C kg/l	0,870	0,890	ASTM D1298
Viscosidad 40°C cSt	68	220	ASTM D445
Punto de inflamabilidad °C	200 °C.	240 °C.	ASTM D92
Punto de deslizamiento	-18 °C.	-16 °C.	ASTM D97
Índice de viscosidad	180	180	ASTM D2270
Propiedades antioxidante	supera	supera	ASTM D665 sec. B

**¿DÓNDE?**

Recomendado tanto como lubricante para guías/correderas, pero también como aceite lubricante en general, para instalaciones centralizadas que bombean aceite a bujes, cojinetes, engranajes en general, etc

**FORMATOS**

**Código producto**

01GA25  
01GA21  
02GA25  
02GA21

**Envase**

Bidón de 25 litros  
Bidón de 210 litros  
Bidón de 25 litros  
Bidón de 210 litros

**Confecciones**

1 Bidón  
1 Bidón  
1 Bidón  
1 Bidón