



**FAREN**  
chemical  
industries

innovative  
solutions

**Headquarter&factory**

Corso Europa, 85/91  
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020  
Fax +39 0296302371  
info@faren.com  
www.faren.com

**España**

Faren Industrias Químicas, SA  
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233  
farenes@faren.com  
www.faren.com.es



# LOGIQ COOL EM

**Lubrico refrigerante emulsionable "mild EP" para trabajos de media gravosidad en materiales de hierro y otros**

**LOGIQ COOL SM** considerado un producto extremadamente versátil, idóneo para operaciones de mediana gravosidad de eliminación de virutas y rectificado sobre una extensa gama de materiales.

## ¿POR QUÉ?

**LOGIQ COOL EM** es un lubrico refrigerante emulsionable que mezclado en agua forma una emulsión lechosa finamente dispersa y con una elevada estabilidad. Su fórmula está basada en aceites minerales muy refinados, agentes de Extrema Presión, agentes emulgentes, ingredientes específicos anticorrosivos e inhibidores del óxido y de la corrosión. **LOGIQ COOL EM** está exento de fenoles y aminoácidos secundarios y por eso es una fórmula altamente innovadora en cuanto a los aspectos de caracteres higiénico/ambiental y toxicológicos, en lo que concierne en higiene y medioambiente.

## APLICACIONES

**LOGIQ COOL EM** está considerado un producto extremadamente versátil, idóneo para operaciones medianamente fuertes de eliminación de viruta y rectificado, en una extensa gama de materiales con diferente índice de trabajo, como: aceros, aleaciones y latón.

### CONCENTRACIONES RECOMENDADAS

	<b>Aceros</b>	<b>Aleaciones</b>	<b>Aleaciones amarillas</b>
<b>Corte</b>	<b>4-7 %</b>	<b>5-6 %</b>	<b>4-8 %</b>
<b>Rectif.</b>	<b>3-5 %</b>		

### ACESORIOS UTILES

### Oleómetro cód.530 002



**MIXER 1 cód.580 022**

**Mezclador de precisión**



## VENTAJAS

- 1- Excelente lubricación y refrigerante en beneficio para la duración de las maquinarias y utensilios.
- 2- Una gran calidad en el acabado de las superficies trabajadas.
- 3- Absoluta compatibilidad con aguas de elevada dureza, limitando al máximo la formación de residuos y jabones.
- 4- Larga duración de la vida útil de la emulsión y elevada protección anticorrosiva.
- 5- Buena compatibilidad cutánea, que evita irritaciones y dermatitis.

## FORMATOS

### Código producto

01ME05  
01ME25

### Envase

Bidón de 5 litros  
Bidón de 25 litros

### Confecciones

Caja de 4 Unid.  
1 Bidón