



Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es



¿POR QUÉ?

MARCADORES

Pintura en spray de secado rápido

MARCADORES pintura en spray para trazado específico en paredes, pavimentos, asfalto, cemento, madera.

Tanto para interior como para exterior.

MARCADORES-TRAZADORES es una pintura en spray especial en base acrílica para aplicar a 360°. Puede ser utilizado en el sector de la construcción, en sistemas eléctricos e hidráulicos para trazar el posicionamiento posterior de las tuberías, conductos, cables.

De secado rápido, buena cobertura, resistente a luz solar y a los agentes atmosféricos, válvula multidireccional, libre de pigmentos compuestos por metales pesados y gases considerados nocivos para el ozono.

APLICACIONES PRINCIPALES: Madera, Hormigón, Cemento, Paredes, Gres, Terracota, Asfalto.

Apariencia y acabado	Opaco
Rendimiento teórico	N.D.
Vida almacén embalaje intacto	24 meses
Seco al tacto	Unos 15 minutos aprox.
Seco en profundidad	24h aprox., dependiendo del espesor aplicado
Exterior - Interior	Tanto para interior como exterior.
Colores	Ver carta colores SK SolKem
Embalaje	Aerosol spray 500ml – 4 unid. por caja

¿CÓMO?

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a tratar debe estar limpia y seca, y de manera preventiva deben estar tapadas aquellas partes que no se tratarán. El número de pasadas recomendadas va siempre en función de la absorción normal de la superficie. En superficies con mayor absorción se requieren más pasadas.

CICLO DE APLICACIÓN: Utilizar el aerosol a 20-25°C, agitar el aerosol durante unos minutos, pulverizar a unos 20-25cm de distancia de la superficie a tratar. Al tener una válvula multidireccional, no es obligatorio mantener el aerosol en posición vertical. Para obtener una aplicación homogénea agitar el aerosol de vez en cuando durante su uso. Aplica hasta obtener un buen trazado.

CONSEJO PRACTICO: Con temperaturas frías calentar previamente el aerosol en agua caliente a una temperatura entre 20-25°C. No utilizar otras fuentes de calor como llamas, radiadores, chimeneas, estufas, luz solar, superficies calientes, etc. No aplicar en presencia de humedad excesiva y a temperaturas inferiores a 15°C. Eliminación de pintura con acetona y/o diluyente nitro.

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y posibilidades de uso que conocemos. En general, sin embargo, no es posible deducir ninguna obligación o responsabilidad legal de estos datos.

FORMATOS

Código producto

8VC500 Amarillo Fluo
8VD500 Azul Fluo
8VE500 Verde Fluo
8VF500 Naranja Fluo
8VG500 Rosa Fluo
8VH500 Rojo Fluo

Envase

Aerosol de 500 ml
Aerosol de 500 ml
Aerosol de 500 ml
Aerosol de 500 ml
Aerosol de 500 ml
Aerosol de 500 ml

Confecciones

Caja de 4 unid.